

# Druckluftstichel Modell HW 25



## Robuster Druckluftstichel zur Präparation

Zu beziehen durch:

FSB Fossilien Sammler-Bedarf  
Olaf Schwitalia  
Im Ortbruche 18  
31535 Neustadt am Rübenberge  
Tel.: 05034 / 959092  
Fax: 05034 / 959093  
Mail: [info@fsb-shop.com](mailto:info@fsb-shop.com)  
Site: [www.fsb-shop.com](http://www.fsb-shop.com)



## Technische Daten:

Gewicht:	210 Gramm
Betriebsdruck:	von 2 bar bis 6 bar
Luftverbrauch bei 6 bar:	ca. 55 Liter
Luftverbrauch bei 3 bar:	ca. 30 Liter
Schlauchlänge:	2,0 Meter
Anschluss:	Einstecknippel NW 7,2

Der Anschluß sollte an einer Wartungseinheit ( Druckminderer mit Filter ) ohne Öler erfolgen. Am Druckminderer kann dann auch exakt der gewünschte Arbeitsdruck eingestellt werden. Der Kugelhahn am Geräteende sollte nur zum Ein und Ausschalten, nicht aber zur Druckregulierung verwendet werden.

## Pflege:


Zur Pflege sollte bei täglicher Benutzung wenigstens 1x wöchentlich der Meißel ausgebaut werden, der Schaft gereinigt und leicht eingeölt werden. Der O-Ring sollte **leicht** eingeölt werden, besser ist es jedoch, den O-Ring **leicht** einzufetten z.B. mit Silikonfett, Vaseline, oder anderem Fett. Ein eingefetteter O-Ring gleitet besser und länger, ein eingeölter wird von der Druckluft schnell abgetrocknet.

## **Beim Arbeiten mit dem Stichel bitte Schutzbrille und Gehörschutz tragen.**

## Präparation:

Zur Präparation sollte der Betriebsdruck der auszuführenden Arbeit angepasst werden, bis max. 6 bar. Das Gerät sollte mit leichtem Anpressdruck geführt werden und nicht mit dem Meißel hebeln.


## Zubehör und Ersatzteile



HW 25 A Ersatzmeißel spitz



HW 25 C Ersatzmeißel flach



HW 25 A + 20 oder HW 25 A + 40 Ersatzmeißel spitz 20mm oder 40mm länger



HW 25 C + 20 oder HW 25 C + 40 Ersatzmeißel flach 20mm oder 40mm länger

5 Ersatz O-Ringe

Artikel Nr. HW 25 O

1 Ersatz Feder

Artikel Nr. HW 25 S